



Tubes et films à bulles GeoTech Repro EZ-Tear FastWrap sur demande (RGT)

Les tubes et films à bulles Repro FastWrap sont fabriqués à partir d'au moins 95% de matière recyclée. Ces produits sont conçus pour vous fournir une solution de protection de vos produits environnementalement responsable, tout en proposant une alternative économiquement intéressante aux autres produits de calage durables lorsque la tenue de la couleur n'est pas un élément déterminant. Le matériau Repro est totalement opaque et offre une bonne durabilité.

Ce film fait partie de la famille des films GeoTech qui propose des solutions d'emballage écologiques réduisant les déchets. Comme tous les matériaux conçus en polyéthylène, les tubes et films à bulles GeoTech sont recyclables à l'infini.

Ces produits à bulles bénéficient de notre technologie sur le point d'être brevetée, la structure en nid d'abeille, qui améliore la protection des produits en permettant de plier le film dans n'importe quel sens. Les tubes FastWrap sont équipés de nos perforations exclusives EZ-Tear entre chaque tube, facilitant la séparation et réduisant les déchets.

Les tubes et films à bulles FastWrap sont livrés en carton afin de réduire le temps de changement et d'augmenter le temps de fonctionnement. Ce type de conditionnement est également pratique à manipuler et réduit considérablement la surface dédiée au stockage, contrairement au papier, à la mousse ou autres matériaux à bulles. Un carton de ce film à bulles peut contenir jusqu'à 127m² de produits de calage.

Avantages clients

- Fabriqué avec 95% de matière recyclée
- Recyclable
- La structure en nid d'abeille, qui améliore la protection des produits en permettant de plier le film dans n'importe quelle direction
- Perforations EZ-Tear exclusives qui améliorent l'efficacité des produits et réduisent l'effort de l'opérateur
- Les cartons réduisent le temps de changement de consommable et offre un encombrement réduit
- Une meilleure rétention de l'air et un prix au mètre cube réduit

Spécifications techniques

Tailles disponibles: 300mm pour le film à bulles gonflé, perforé tous les 250mm
 350mm de large pour les tubes gonflés, perforations entre chaque tube

Epaisseur disponible: 35µm

Contenance d'un carton: 533m de consommables par carton

Données de performance:	U/M	35µm	ASTM
Opacité (pour la teinte verte standard)	%	54.4	D-1003
Résistance aux perforations (pointe)	grams	191	D-1709



Le tableau ci-dessus présente des valeurs pour des conditions données. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Des quantités minimums d'achat peuvent être appliquées. Le film recyclé est conçu à partir de sachets plastiques non utilisés.



Automated Packaging
 Systems France
 25 Rue du 35ème
 Régiment d'Aviation
 69500 BRON
 France

Tel: +33 (0) 4 72 15 86 50
 Fax: +44 (0) 4 72 15 86 59
 E-mail: info@autobag.fr

Visitez notre site:
www.autobag.fr

© 04/12 Automated Packaging Systems.
 Les fonctions, options et caractéristiques techniques sont susceptibles de changer.