

Autobag® 500™ – La référence des ensacheuses

L'ensacheuse automatique Autobag® 500™ a été conçue pour offrir fiabilité et productivité à ses utilisateurs. Capable de fonctionner à une cadence maximale de 100 sachets/minute, elle présente de nombreux atouts permettant d'accroître la performance de vos opérations de packaging.

L'Autobag® 500™ bénéficie par exemple d'une construction assurant à l'opérateur un accès facile et sécurisé à la zone d'ensachage. Ainsi, les capots de protection encombrants et autres barrières immatérielles disparaissent au profit d'un chargement manuel rapide et ergonomique. De nombreuses pièces mobiles ont également disparu pour laisser la place à un mécanisme plus efficace et plus simple, donc moins coûteux en maintenance.

S'ajoute à cela un contrôle d'avancée des sachets par servomoteur qui, associé au dispositif de sauvegarde des réglages, permet d'éliminer le gaspillage et la perte de temps lors du chargement d'un nouveau rouleau de consommables.

Et la dernière née des ensacheuses n'est pas en reste en ce qui concerne l'intégration. En effet, les ingénieurs Autobag® ont placé la flexibilité de la machine au cœur de leurs préoccupations. Ainsi, la 500™ bénéficie de nombreux composants pouvant, au choix, être installés à gauche ou à droite de la machine (écran tactile, bouton de départ cycle) ou dont la configuration permet un chargement du consommable par un côté ou l'autre (imprimante, dévidoir sachets). La connectivité a également été revue afin de faciliter la mise en réseau de l'ensacheuse, son contrôle à distance et la génération de rapports statistiques détaillés.

Afin d'exploiter pleinement le potentiel de ce système, faites le choix des sachets originaux Autobag® et avancez en toute sérénité grâce au support personnalisé de notre service technique.

Intégration facile avec imprimantes en ligne, bols vibrants, trémies vibrantes et convoyeurs pour des solutions de conditionnement semi ou tout automatiques



Conception modulaire et accès dédiés au service technique pour des maintenances simplifiées



Secteurs cibles

- Aéronautique
- Automobile
- Cosmétique
- Électronique
- Loisirs créatifs
- Produits ménagers
- Quincaillerie
- Santé



Écran tactile AutoTouch™ pour accéder aux tutoriels opérateur, aux systèmes d'aide, de diagnostic et de gestion de la performance



Dévidoir multi-position avec contrôle intégré de la tension du film

Points forts

Plus d'options

Nouvelles dimensions sachets compatibles :
Largeur : de 50 à 300 mm Longueur : de 65 à 550 mm

Connectée

Servomoteurs contrôlés par processeur, port Ethernet et conception avancée facilitant l'intégration

Compacte

Encombrement réduit pour préserver l'espace disponible en atelier

Ajustable

Hauteur ajustable et machine sur roulettes

Flexible

Zone de chargement des sachets réglable : jusqu'à 125 mm d'ouverture



Offre complète

Nous proposons un large choix de sachets standards, ainsi que la possibilité de créer des sachets sur-mesure, pré-imprimés 8 couleurs, avec une grande variété d'options



Qualité constante

Nouveau design de la zone d'ensachage, contrôle de la température amélioré et doigts tendeurs optionnels permettent d'assurer des soudures de haute qualité



Consommables Compatibles



Assistance Technique Dédiaée



Étude Personnalisée et Intégration

Options

- Entonnoirs d'alimentation
- Doigts tendeurs
- Dévidoir surélevé
- Système de comptage SimpleCount™
- Plateau de chargement des produits

Spécifications techniques



Poids	158kg
Électricité	230 V / 50 Hz / 1500 W max
Air comprimé	8,5 m3/h - 5,5 bars d'air propre et sec
Zone de chargement sachet	125mm max
Épaisseur sachet de	35 à 100µm
Dimensions sachets	Largeur : 50 à 300 mm Longueur* : de 65 à 550 mm <small>*Il existe 2 versions, « Long » ou « Short ». La longueur min de la version « Long » est de 130 mm. Celle de la version « Short » est de 65 mm</small>
Charge maximale sachet	Jusqu'à 2,2 kg (avec support sachet mobile)

☎ 04 72 15 86 50 ✉ info@autobag.fr 🌐 autobag.fr

🏠 Automated Packaging Systems, 25B Rue du 35ème Régiment d'Aviation 69500 BRON

© Jan 2016 Automated Packaging Systems. Les fonctions, options et caractéristiques techniques sont susceptibles de changer. L'utilisation des symboles ® ou ™ indique qu'Automated Packaging Systems, Inc. a enregistré ou déclare des droits de marque déposée aux États-Unis. Ces marques peuvent également être déposées dans d'autres pays et la législation locale peut être appliquée dans les pays où ces droits sont reconnus. 01/16 2.5M

 **Automated**
PACKAGING SYSTEMS